

GAŚNICA SAMOCHODOWA 2KG PROSZKOWA BHP + WIESZAK

92,06 zł brutto 74,85 zł - netto
Categories: Gaśnice proszkowe, Uncategorized

OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PROSZKOWA 2KG GP- 2Z ABC/PM OGNIOCHRON

Gaśnica proszkowa 2kg GP- 2z ABC/PM renomowanej **POLSKIEJ** firmy **OGNIOCHRON** w zestawie z wieszakiem. Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.

- Szybka i skuteczna w gaszeniu.

- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.

- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.

- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

- Możliwość wielokrotnego napełniania.

- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Gaśnica jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu.

Jakość i bezpieczeństwo:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC.

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10.

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia 13A 89B C
- Masa środka gaśniczego 2 kg
- Czynnik roboczy N2
- Czas działania 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Zakres temperatur stosowanania -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita 3,5 kg

- Maks. napięcie gaszonego urządz. 1000 V
- Całkowita **wysokość** **355 mm**
- **Średnica** zbiornika **110 mm**
- **w zestawie uchwyt na ścianę**

Jak używać gaśnic?

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.

2. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą

3. Docisnąć dźwignię do uchwytu.

4. Gasić ogień wypływającym strumieniem proszku