



ALKOMAT CA20 FC

387,45 zł brutto 315,00 zł - netto
Categories: [Alkomaty](#)

OPIS PRODUKTU

CA20 FC to niezwykle precyzyjny alkomat, który został wyposażony w technologię pomiarową opartą na elektrochemicznym ogniwie. Sensor tego typu eliminuje niebezpieczeństwo zafałszowania wyniku pomiaru przez różne czynniki lub substancje, ponieważ reaguje wyłącznie w przypadku wykrycia alkoholu etylowego.

Wyniki wyświetlane są w formie cyfrowej w zakresie 0.00 ~ 4.00 ‰, z rozdzielczością do dwóch miejsc po przecinku. Podświetlany, dwukolorowy ekran LCD ułatwia wykonanie i odczyt pomiarów nawet przy niskim natężeniu oświetlenia.

CA20 FC posiada wbudowany czujnik przepływu powietrza oraz system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby. Dodatkowo w urządzeniu zastosowany został nowoczesny układ kontroli prawidłowego działania analizatora przed i po każdym pomiarze.

W celu zminimalizowania błędów pomiarowych oraz wydłużenia żywotności sensora, tester został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera, co mogłoby skutkować uszkodzeniem podzespołów.

Alkomat posiada także licznik całkowitej ilości wykonanych pomiarów oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji.

CA20 FC jest zasilany z 1 x 9V baterii typu 6LR61. Alkomat posiada również sygnalizację niskiego napięcia zasilania oraz funkcję automatycznego odcięcia zasilania po upływie 20 sek. bezczynności.

ZASTOSOWANIE Alkomat CA20 FC polecany jest dla firm oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

ZALETY



Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny Szeroki zakres pomiarowy do 4.00% Podświetlany, dwukolorowy ekran LCD
Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku Czujnik przepływu powietrza kontrolujący poprawność pomiaru Alarm informujący o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu Licznik wykonanych pomiarów Sygnalizacja niewłaściwie wykonanej próby Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji Wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia 2 lata gwarancji 12 miesięcy nielimitowanych kalibracji