

GAŚNICA PROSZKOWA 12 KG GP-12X ABC

369,00 zł brutto 300,00 zł - netto

Categories: [Gaśnice proszkowe](#), [Uncategorized](#)



OPIS PRODUKTU

Najwyższa skuteczność gaszenia, wydłużony czas działania - pewne, solidne rozwiązanie.

Gaśnica PD 12 GA posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą **55A 233B**.

Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **400 kV**.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: 43A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 12 kg
- Czynnik roboczy: N2
- Czas działania: min. 15 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar

- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~19 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd.: 1000 V, 245 000 V
- Całkowita wysokość: 655 mm
- Średnica zbiornika: 200 mm

Przeznaczenie:

Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica PD 12 GA świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym.

Konstrukcja i podstawowe cechy:

- gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup ABC
- najwyższa skuteczność gaśnicza 55A, 233B, C i długi czas działania
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 kV
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- stosowany w gaśnicy proszek ADEX nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania - dożywotnia gwar. na proszek
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwar.
- gaśnica w całości wyprodukowana w POLSCE!!! - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)



Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10