



GAŚNICA PROSZKOWA 2 KG Z WIESZAKIEM GAZ TECH DO 245KV

157,50 zł brutto 128,05 zł - netto

Categories: [Gaśnice proszkowe](#), [Uncategorized](#)

OPIS PRODUKTU

Gaśnica GP-2 X z proszkiem ABC/E przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a także samochodów, łodzi czy przyczep kempingowych.

Gaśnica posiada najwyższą skuteczność gaśniczą 13A 89B C.

Wydłużony czas działania !

Jeden z najlepszych proszków na świecie niemieckiej firmy RUHL Favorit Tertia nie wymaga cyklicznych wymian.

Charakterystyczne cechy produktu :

- trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą,
- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego

przerywanie,

- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiającą kontrolę ciśnienia w gaśnicy,
- możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- wieszak ze stopą będący częścią integralną gaśnicy umożliwia jej postawienie lub powieszenie,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomień

C - gazy palne

E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG.

Specyfikacja techniczna:

- Zakres stosowania: A, B, C
- Masa środka gaśniczego: 2,0 kg
- Czynnik roboczy: Nitrogen N₂
- Minimalny czas działania: 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 3,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu : 245 000 V
- Zakres temperatur stosowania: -30°C / +60°C
- Wysokość gaśnicy: 415 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm
- **uchwyt na ścianę**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!