



GAŚNICA PROSZKOWA GP-6 X ABC GAZ TECH + ZNAK GAŚNICA

168,00 zł brutto 136,59 zł - netto
Categories: [6kg](#)

OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PROSZKOWA GP-6 X ABC GAZ TECH + ZNAK GAŚNICA

Gaśnica GP- 6x ABC* ES przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, magazynów, hurtowni, zakładów przemysłowych i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków jedno- i wielo-rodzinnych. Konstrukcja denka ze stopą umożliwia stacjonarne użytkowanie gaśnicy, dodatkowo można ją wyposażać w wieszak do montażu gaśnicy na ścianie.

Wydłużony czas działania ! Jeden z najlepszych proszków na świecie niemieckiej firmy RUHL Favorit Tertia nie wymaga cyklicznych wymian

Gaśnica posiada 3 letnią gwarancję pod warunkiem przechowywania w warunkach o standardowej wilgotności.

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy **PN EN3, PED 2014/68/UE**. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG

Charakterystyczne cechy gaśnicy :

- trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy
- tworzywowy wąż umożliwiający precyzyjne kierowanie strumieniem środka gaśniczego
- możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu

* A - ciała stałe palne, żarzące się B - substancje ciekłe tworzące płomień C - gazy palne. E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)

Specyfikacja techniczna:

- Zakres stosowania - A, B, C
- Masa środka gaśniczego - 6 kg
- Czynnik roboczy - Nitrogen N₂
- Minimalny czas działania - 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika - 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy - 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy - 9,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu 245 000 V
- Zakres temperatur stosowania - -30°C / +60°C
- Wysokość gaśnicy - 535 mm
- Średnica zbiornika - 150 mm

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010