



ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 4 KG APTECZKA DIN 13157 INSTRUKCJE

519,00 zł brutto 421,95 zł - netto
Categories: [Zestaw do firmy](#)

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DLA FIRM PPOŻ BHP GAŚNICA 4 KG APTECZKA + INSTRUKCJE

Zestaw BHP przeznaczony do biur, obiektów handlowych, przemysłowych, przychodni, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń w których gromadzą się ludzie.

Skład zestawu:

- Gaśnica 4 kg + **uchwyt na ścianę**
- Apteczka K20 2x Din 13157 + **uchwyt na ścianę**
- Koc gaśniczy 120 cm x 180 cm
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Chroń życie i zdrowie swoje oraz pracowników.

Gaśnica proszkowa 4 kg, z wieszakiem i znakiem "gaśnica"

Przeznaczona do gaszenia pożarów grup: **ABC**

Gaśnica PD 4 GA posiada **wysoką skuteczność gaśniczą** 21A 89B.

Można nią gasić urządzenia pod **napięciem do 400 kV**.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia:

- obiektów użyteczności publicznej,
- hal przemysłowych i magazynowych,
- biur,
- szpitali
- teatrów
- lotnisk,
- kopalń
- stacji benzynowych,
- domów, mieszkań i garaży
- w transporcie drogowym i kolejowym.

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9 EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Typ Stałociśnieniowa
- Masa całkowita 6,4 kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy ADEX
- Masa środka gaśniczego 4 kg
- Skuteczność gaśnicza 21A 89B
- Średni czas działania 12 s
- Czynnik roboczy Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 15 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika 41 bar
- Zakres temperatur stosowania -30°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu powyżej 6 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych do 400 000 V
- Wysokość całkowita 410 mm
- Średnica zbiornika 150 mm

Konstrukcja i podstawowe cechy:

- gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup ABC
- wysoka skuteczność gaśnicza 21A, 89B, C i długi czas działania
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 kV
- stosowany w gaśnicy proszek ADEX nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania - dożywotnia gwar. na proszek
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja

- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwi jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwar.
- gaśnica w całości wyprodukowana w POLSCE!!! - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)
- **wieszak** do montażu na ścianie

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEMYSŁOWA K-20 ZAKŁADOWA 2x DIN 13157+ USTNIK

Przeznaczona do zakładów przemysłowych, warsztatów i firm.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren** .
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Rączka do swobodnego przenoszenia .
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13164.
- Wymiary: **450 mm x 335 x 150 mm**

Data produkcji: BIEŻĄCA

Towar produkcji POLSKIEJ

SKŁAD 2x DIN 13157:

- PLASTER Z OPATRUNKIEM 6 X 10 CM - 16 SZT.
- PLASTER NA SZPULCE 5 M X 2,5 CM - 2 SZT.
- ZESTAW PASTRÓW (4 RODZAJE) - 40 SZT./1 OPAK.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 6 CM - 4 SZT.
- BANDAŻ ELASTYCZNY 4 M X 8 CM - 4 SZT.
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE WINYLOWE - 8 SZT. (4 PARY)
- CHUSTA OPATRUNKOWA 60 X 80 CM - 2 SZT.
- ZIMNY KOMPRES - 2 SZT.
- CHUSTĄ Z FLIZELINY 20 X 30 CM - 10 SZT./2 OPAK.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 12 X 8 CM - 2 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 16 X 10 CM - 6 SZT.
- BANDAŻ Z KOMPRESEM (OPATRUNEK INDYWIDUALNY) 20 X 12 CM - 2 SZT.
- KOMPRES NA RANY - 12 SZT./ 6 OPAK.
- KOMPRES NA OKO 5 X 7,5 CM - 4 SZT.
- CHUSTA TRÓJKĄTNA - 4 SZT.
- KOC TERMICZNY (RATUNKOWY) - 2 SZT.
- NOŻYCZKI - 2 SZT.
- WOREK FOLIOWY - 4 SZT.
- INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY - 2 SZT.

+ 2x ustnik aparat do sztucznego oddychania

Koc gaśniczy szklany wykonany z włókna szklanego. Przeznaczony do gaszenia "**ognia w zarodku**" - małych obszarów zajętych ogniem umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jest niezbędny podczas niebezpiecznych sytuacji w firmie, przy kominku, podczas grilla, a także w kuchni.

- Może być używany wielokrotnie.

- Posiada **Świadectwo Dopuszczenia** wydane przez **CNBOP** w Józefowie
- Wymiary: **120 cm x 180 cm**
- Posiada dwa uchwyty do montażu na ścianie.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1869-2019
- waga: 1,9 kg

Można stosować do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych, tłuszczów **palącego się człowieka** i wielu innych.

Jedynie koce o takich wymiarach dopuszczone są jako koce zdolne zdusić ogień na płonących ubraniach.

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP
- Znak gaśnica tabliczka sztywna PCV 1mm 15x15 cm Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010